GUICA,S.A.
Productos Químicos

ABSORBENTE MINERAL EXTRA

Edición: 0 Revisión: C
Fecha: Octubre/26

PROPIEDADES:

ABSORBENTE MINERAL EXTRA es producto sólido de aspecto similar a una arena de grano fino y color beige compuesto por sepiolita, un filosilicato de una muy alta porosidad, lo que reduce su densidad y favorece su capacidad absorbente, propiedad que puede aprovecharse para su empleo ventajoso como absorbente industrial.
ABSORBENTE MINERAL EXTRA presenta las siguientes propiedades físico químicas:

Humedad (%)	Máximo 10
Densidad aparente (g/l)	600 – 800
Absorción de agua (%)	Mínimo 100
Absorción de aceite (%)	Mínimo 75

En lo referente a su tamaño de grano **ABSORBENTE MINERAL EXTRA** presenta la siguiente distribución granulométrica (30/60) por tamizado en seco, expresada en %:

Residuo en tamiz de 850 µm	Máximo 0,5 %
Residuo en tamiz de 150 µm	Mínimo 98,5 %
Inferior a 150 µm	Máximo 1,0 %

APLICACIONES:

ABSORBENTE MINERAL EXTRA como consecuencia de las capacidades de absorción antes indicadas, tiene su más directa aplicación como medio absorbente, para su posterior eliminación, de todo tipo de fugas y derrames de líquidos en instalaciones industriales; por citar algunos ejemplos de tipos de derrames sobre los que es directamente aplicable, indicaremos todo tipo de aceites, grasas, hidrocarburos, pinturas, tintas y en general todo tipo de líquidos en base total o parcialmente oleosa y/o acuosa.

Avda. de la Astronomía, 17. Pol. Ind. nº III. San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax.: 91 656 49 51. Apdo. 428 Torreón de Ardoz.

Es digno de resaltar el uso de **ABSORBENTE MINERAL EXTRA** para la eliminación y recogida de vertidos de petróleo y manchas de aceite, por su especial eficacia y facilidad de empleo.

MODO DE EMPLEO:

ABSORBENTE MINERAL EXTRA se emplea siempre poniéndolo en contacto con el derrame o la fuga a controlar, para que mediante su alto poder absorbente sea posible, retirar al vertido al retirar el absorbente sólido.
Derrames: añadir sobre el producto derramado **ABSORBENTE MINERAL EXTRA** esparciéndolo sobre toda la superficie del derrame en cantidad suficiente para una total absorción. Una vez absorbido el derrame retirar conjuntamente derrame y absorbente.
Fugas: en el caso de puntos con riesgo de fugas y como medio de precaución para evitar su extensión, colocar en la zona de peligro una capa de **ABSORBENTE MINERAL EXTRA** de unos dos centímetros de espesor, en el caso de pequeñas fugas, el producto la absorberá evitando su extensión por el suelo. En el caso de fugas recoger finalmente como en el caso anterior el derrame y el absorbente.

ALMACENAMIENTO:

ABSORBENTE MINERAL EXTRA es un producto estable en las condiciones normales de almacenamiento. Mantener los envases siempre herméticamente cerrados y protegidos de la luz, humedad y fuentes de calor. Dado que se trata de un potente absorbente, cuando el periodo de almacenaje sea superior a los doce meses, sería conveniente asegurarse del estado del producto antes de su empleo.

PRECAUCIONES:

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros laboratorios.
Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado

para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable.

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.