CERA GUITEC

CERA METALIZADA AUTOBRILLANTE

Edición: 0 Revisión: E
Fecha: Octubre/26

PROPIEDADES:

CERA GUITEC es un producto listo para el uso, formulada en base a polímeros acrílico-estirénicos y cera de polietileno, debidamente aditivada con plastificantes, humectantes, tensioactivos y extensibilizantes, al efecto de que al ser aplicada directamente sobre sustratos semiporosos tipo terrazo y plásticos (como saipolan y PVC) producir películas de alto brillo y dureza dotadas de efecto antideslizante.
Por su contenido metalizado **CERA GUITEC** puede ser fácilmente decapada mediante limpiadores alcalinos específicos.

VENTAJAS:
** Pulimento de alto brillo.
** Pulimento de alta resistencia al tráfico. Repulimentable con medios mecánicos
** Forma recubrimientos de comportamiento antideslizante.
** Alta resistencia al agua y a los limpiadores no alcalinos.
** Fácilmente decapable con limpiadores alcalinos.
** Escasa absorción de suciedad y baja formación rayas negras.

Su alto contenido en resinas aportan dureza al film de ceras, al mismo tiempo que su contenido en plastificantes proporciona la elasticidad suficiente para que dicha película sea resistente al cuarteo.

APLICACIONES:

La **CERA GUITEC** está indicada como pulimento para suelos y abrillantadores de suelos en general, aplicable a superficies como terrazo, mármol, linóleum, PVC, etc. entre otras.
Aporta a las superficies tratadas un brillo resplandeciente y duradero.

Avda. de la Astronomía, 17. Pol. Ind. nº III. San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax.: 91 656 49 51. Apdo. 428 Torreón de Ardoz.

GUICA,S.A.
Productos Químicos

MODO DE EMPLEO:

Antes de la aplicación de **CERA GUITEC** asegúrense de una buena limpieza y decapado del suelo, con la eliminación total de ceras anteriormente empleadas, para ello les recomendamos el empleo de nuestro fabricado decapante de ceras **GUIPLAS OFF**.
Aclarar y dejar secar el suelo totalmente.
Extender **CERA GUITEC** uniformemente con bayeta o aplicador. Dejar secar de 40 a 50 minutos. Si desea un mayor brillo, aplicar una segunda capa de CERA GUITEC una vez seca la primera.
Sella y abrillanta sin frotar todo clase de suelos y goma. Repulimentable con medios mecánicos.

PRECAUCIONES:

No ingerir.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para más información, consultar Ficha de Seguridad.

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros laboratorios.
Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable.

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.

Avda. de la Astronomía, 17. Pol. Ind. nº III. San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax.: 91 656 49 51. Apdo. 428 Torreón de Ardoz.