GUICA,S.A.
Productos Químicos

DECA 0611-B

DETERGENTE PARA EL LAVADO QUÍMICO DE CARROCERÍAS

Edición: 0 Revisión: G
Fecha: Octubre/26

PROPIEDADES:

DECA 0611-B es un detergente diseñado para la limpieza exterior de vehículos, dada la gran variedad de tipos de suciedad que éstos pueden presentar y la extrema delicadeza de las pinturas para carrocerías. Su rica composición en secuestrantes, neutraliza los efectos de las aguas duras, evitando las deposiciones de sales sobre las superficies lavadas. Disuelve totalmente la suciedad, evitando en la mayoría de los casos el frotado manual, tan perjudicial para la pintura de carrocerías; lo que le hace insustituible en el lavado químico de automóviles y camiones.
Se ha logrado mantener en **DECA 0611-B** un reducido nivel de espuma, para una mejor visión de la superficie del vehículo, con el consiguiente ahorro de tiempo y producto, optimizando el proceso de lavado. En las diluciones de empleo, no ataca ninguno de los elementos habituales en los vehículos, como limpiaparabrisas, cauchos, cromados, metales blandos (aluminio, ...), etc.
Dada su compleja composición **DECA 0611-B** es también un desengrasante general, especialmente indicado para suelos muy grasientos, para grasas tanto de carácter orgánico como inorgánico.
No deja residuos.

APLICACIONES:

Detergente para el lavado químico de carrocerías.
Especialmente eficaz en la eliminación de grasa, aceite y productos derivados de la brea, lo que también le convierte en un excelente producto para la limpieza de motores en altas concentraciones. También aplicable para la limpieza de suelos con manchas de grasa, de naturaleza tanto orgánica como inorgánica, así como para limpiar y desengrasar piezas metálicas.
Se recomienda, en general, en casos de extrema suciedad.

Avda. de la Astronomía, 17. Pol. Ind. nº III. San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax.: 91 656 49 51. Apdo. 428 Torreón de Ardoz.

GUICA,S.A.
Productos Químicos

MODO DE EMPLEO:

DECA 0611-B se suministra concentrado, por lo que previa a su utilización, es necesario diluirlo con agua, en distintas proporciones, dependiendo de la aplicación.
Puede aplicarse con todo tipo de maquinaria: alta presión de agua fría, agua caliente, inyectores de vapor, rociadores manuales y eléctricos. Es compatible con la generalidad de superficies pintadas, teniendo en cuenta la dilución.
Para limpieza de vehículos, se recomienda usar entre un 1.5 y un 5% diluido en agua. Para la limpieza de motores diluir el producto al 50%.

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Evitar el contacto con la piel y mucosas. En caso de contacto, aclarar con abundante agua.
No ingerir. En caso de ingestión, acudir urgentemente a un centro sanitario con la etiqueta del producto.

Para más información, consultar Ficha de Seguridad.

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros laboratorios.
Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable.

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.