GUICA,S.A.
Productos Químicos

DES 0304

DETERGENTE ALCALINO CLORADO PARA LIMPIEZAS POR PROYECCIÓN DE ESPUMA

Edición: 0 Revisión: C
Fecha: Septiembre/26

PROPIEDADES:

DES 0304 es un producto fuertemente alcalino, clorado y dotado de un alto poder espumante; su composición, basada en compuestos clorados (hipoclorito sódico), secuestrantes orgánicos, álcalis cáusticos, tensioactivos y emulsionantes, está especialmente diseñada para la realización de limpiezas enérgicas de superficies (fundamentalmente paredes) mediante la proyección de una espuma densa, cremosa y adherente, especialmente indicada en limpiezas de este tipo en la Industria Alimentaria.

CARACTERÍSTICAS:
Aspecto: producto líquido, ligeramente viscoso
Color: incoloro.
Olor: característico clorado.
pH (al 1%):12.0 ± 1,0
Densidad (a 20ºC): 1.14 ± 0.2 g/cc.

APLICACIONES:

DES 0304 está especialmente indicado para la limpieza de superficies manchadas con suciedades de tipo proteico y/o grasas en todo tipo de superficies.
DES 0304 por su composición, es particularmente eficaz en la limpieza de superficies de trabajo, paredes y suelos en industrias alimentarias, lácteas y mataderos; limpieza de equipos de cobre como los frecuentes recipientes abiertos presentes en los procesos de fermentación en la industria cervecera.

Utilizar las disoluciones de **DES 0304** en caliente y a las concentraciones más apropiadas, siempre mediante cañón u otro sistema mecánico a presión especialmente diseñado para la producción de espuma.

Avda. de la Astronomía, 17. Pol. Ind. nº III. San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax.: 91 656 49 51. Apdo. 428 Torreón de Ardoz.

GUICA,S.A.
Productos Químicos

MODO DE EMPLEO:

En general se recomienda el empleo de **DES 0304** a concentraciones variables en función del tipo y grado de suciedad a eliminar, siendo entre **1,5 – 3 %** en volumen, las más frecuentemente utilizadas.
Las temperaturas de aplicación dependiendo del tipo de suciedad pueden variar entre los 20 y los 80ºC, siempre teniendo en cuenta que el empleo de temperaturas más altas facilita las labores de limpieza al fundir y fluidificar la suciedad presente en las superficies a limpiar.

Aplicar, sobre la superficie a limpiar, superficies tanto verticales como horizontales o inclinadas, una capa de la cremosa espuma formada por la solución de **DES 0304** de al menos 1 cm de grosor, dejándola actuar sobre la suciedad presente, entre 5 y 10 minutos.
Aclarar con abundante agua potable, para eliminar los posibles restos de alcalinidad.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEGURIDAD:

Mantener almacenado en su envase original, apartado de productos ácidos y a temperaturas entre 5 y 30ºC.
No utilizar en la limpieza de elementos de aluminio, cinc y sus aleaciones. Para su manejo utilizar protección adecuada, gafas de protección, guantes y ropa protectora adecuada.

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.
Producto corrosivo. Produce quemaduras graves.
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
Para más información, consultar Ficha de Seguridad.

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros laboratorios.
Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable.

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.

Avda. de la Astronomía, 17. Pol. Ind. nº III. San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax.: 91 656 49 51. Apdo. 428 Torreón de Ardoz.