GUICA,S.A.
Productos Químicos

ELASGUIC

IMPERMEABILIZANTE DE CUBIERTAS

Edición: 0 Revisión: D
Fecha: Octubre/26

PROPIEDADES:

ELASGUIC es un impermeabilizante elástico de resinas en dispersión acuosa, destinado a la impermeabilización de superficies sometidas a las inclemencias de la lluvia y salpicaduras de agua. Las superficies a impermeabilizar deben tener ligeras pendientes, al objeto de no estancar el agua. Puede sustituir la tela asfáltica.

- Aspecto: Película elástica mate, de color rojo.
- Tiempo de secado a 20°C y 55% H.R.: Tacto 3 horas. Repintado 24 horas.
- Aplicación: Brocha, rodillo.
- Diluyente: Agua
- Consumo: entre 1 y 2 kg por m2 según espesor.

MODO DE EMPLEO:

PREPARACIÓN SUPERFICIAL: Las superficies deben estar secas y limpias de grasa, aceite, polvo o cualquier otro contaminante. En superficies sin porosidad, se recomienda un desbastado mecánico o ataque químico mediante **COBRESOL C**, enjuagando con abundante agua todo el resto de producto.

Conviene agitar el envase antes de utilizar el producto, La primera capa se debe aplicar diluyendo con un 25% de agua, para permitir que penetre en el soporte y potencie la adherencia al mismo. Las sucesivas capas se deben aplicar sin diluir el producto y respetando los intervalos de repintado.

Si se va a aplicar con tela de armar, colóquese ésta presionando con el rodillo para que la tela quede adherida. Después se aplicarán las siguientes capas según se indicó anteriormente. Los remates con paredes deben hacerse de manera que el producto suba unos 25 cm.

por la pared. Si se coloca tela de armar, ésta también subirá 20 cm. por la pared.

PRECAUCIONES:

El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (EU) No 1272/2008.
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.
Uso exclusivo profesional.

No aplicar con temperaturas inferiores a 0ºC ni H.R. superior al 80%.
No aplicar si se prevén lluvias o heladas en las 12 horas siguientes a la aplicación del producto.
En tiempo fresco, conviene espaciar la aplicación de las capas sucesivas de producto para permitir un mejor secado de las ya aplicadas.
No aplicar en lugares donde exista un estancamiento continuo de agua.

Para más información, consultar Ficha de Seguridad.

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros laboratorios.
Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable.

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.