GUICA,S.A.
Productos Químicos

GRASOL D

DESPARAFINADOR DE VEHÍCULOS NUEVOS

Edición: 0 Revisión: G
Fecha: Octubre/26

PROPIEDADES:

GRASOL D es una mezcla de tensioactivos no iónicos en disolventes orgánicos alifáticos, con gran poder de disolución de todo tipo de ceras y parafinas.
Su composición de disolventes hace que las protecciones céreas y parafínicas presentes en los vehículos nuevos se desprendan y eliminen fácilmente de la superficie. Los tensioactivos permiten dejar un acabado limpio y desengrasado.

APLICACIONES:

Especialmente formulado para el desparafinado con máquinas de agua caliente. No altera los plásticos ni las gomas de los automóviles.

MODO DE EMPLEO:

Llenar el depósito de la máquina con **GRASOL D**, ajustar la temperatura alrededor de 90 ºC y regular la dosificación al mínimo.
Desparafinar desplazando el chorro a una distancia de aproximadamente 20 cm de la carrocería. Iniciar la operación por el techo y partes de plancha, aclarar con abundante agua a 50ºC y secar.

PRECAUCIONES:

Usar con la adecuada ventilación.
Inflamable a partir de 100ºC.
No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente.
No ingerir.

Avda. de la Astronomía, 17. Pol. Ind. nº III. San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax.: 91 656 49 51. Apdo. 428 Torreón de Ardoz.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para más información, consultar Ficha de Seguridad.

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros laboratorios.
Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable.

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.