GUICA,S.A.
Productos Químicos

GUIC 0520

DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO
ELIMINADOR DE INCRUSTACIONES Y ÓXIDOS

Edición: 0 Revisión: H
Fecha: Noviembre/26

PROPIEDADES:

GUIC 0520 es un formulado líquido, soluble en agua incluso fría, en todas las proporciones; especialmente desarrollado como limpiador eliminador químico de incrustaciones de todo tipo y restos de óxido.
Su formulación en base a ácidos orgánicos e inorgánicos, contiene tensioactivos, inhibidores de corrosión y humectantes. Su contenido en humectantes y tensioactivos de bajo poder espumante, facilitan la penetración de **GUIC 0520** en las incrustaciones, lo que permite acelerar el proceso de limpieza y desincrustación final.
El contenido en inhibidores de corrosión de **GUIC 0520** hace posible tiempos de contacto más prolongados con los metales, sin que estos sean atacados o dañados.

APLICACIONES:

APTO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.
GUIC 0520 está especialmente formulado para la limpieza por disolución de restos de óxidos y de incrustaciones tanto calcáreas como de otros muchos tipos, adheridas en las paredes de los equipos o en las superficies de los circuitos.
GUIC 0520 está especialmente indicado en aplicaciones como:

- ► Limpieza y desincrustación de máquinas lavavajillas y túneles de lavado.
- ► Limpieza y desincrustación de circuitos de refrigeración.
- ► Desincrustación de calderas de vapor y agua caliente.
- ► Desincrustación de circuitos de agua caliente sanitaria.
- ► Limpieza, desincrustación y eliminación de óxidos en piezas y equipos de acero, acero inoxidable, etc.
- ► Limpieza y eliminación de oxidaciones e incrustaciones en túneles de lavado de coches.
- ► Limpieza de superficies y carrocerías de aluminio.

Avda. de la Astronomía, 17. Pol. Ind. nº III. San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax.: 91 656 49 51. Apdo. 428 Torreón de Ardoz.

GUICA,S.A.
Productos Químicos

MODO DE EMPLEO:

Limpieza y desincrustación de máquinas lavavajillas y túneles de lavado: vaciar completamente la cuba de la máquina y llenar con agua limpia. Aplicar **GUIC 0520** puro en la cuba de la máquina y hacerlo recircular durante **3-4** lavados con la máquina en vacío. Vaciar la cuba y realizar ahora dos tres lavados de aclarado **¡solo con agua!**

Limpieza y desincrustación de circuitos: vaciar el circuito cuando sea posible, en caso contrario sacar del circuito tantos litros como vayan a ser necesarios de **GUIC 0520** en el proceso de desincrustación. Iniciar la recirculación de la mezcla que contiene **GUIC 0520**, si es posible elevar hasta unos 60ºC (no se recomienda sobrepasar los 80ºC) la temperatura de la solución recirculante, mantener la circulación durante unos 15-40 minutos en función del grado de incrustaciones presentes. Vaciar el circuito y llenarlo con agua limpia. Recircular unos minutos y vaciar de nuevo. Comprobar el grado de limpieza y desincrustación, en caso de necesidad, repetir las operaciones anteriores. Una vez realizada la operación de limpieza, purgar y aclarar la totalidad del circuito, con agua potable, hasta que el líquido del circuito no sea ácido. Finalmente llenar de nuevo el circuito con agua limpia y si se desea, proceder a aditivar el agua del circuito con nuestro producto secuestrante y pasivizante **DECA 0504**.

RECOMENDACIONES:

Por su carácter ácido no debe emplearse en materiales como zinc, cobre, o sus aleaciones. No usar sobre metales blandos.
Producto fuertemente ácido. Añadir siempre el producto al agua y no al revés.

ALMACENAMIENTO:

Mantener el envase bien cerrado y a temperatura ambiente. No colocar junto a cloro líquido, ya que la mezcla puede producir gases peligrosos.

PRECAUCIONES:

No ingerir.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Avda. de la Astronomía, 17. Pol. Ind. nº III. San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax.: 91 656 49 51. Apdo. 428 Torreón de Ardoz.

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Para más información, consultar Ficha de Seguridad.

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros laboratorios.
Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable.

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.