GUIC FORTE

DESATASCADOR LÍQUIDO PARA DESAGÜES

Edición: 0 Revisión: E
Fecha: Octubre/26

PROPIEDADES:

GUIC FORTE es un producto líquido corrosivo, extremadamente enérgico que consigue eliminar rápidamente y de manera total los atascos producidos en los desagües. Disuelve o licúa grasa, celulosa, fango, papel, tejidos, residuos orgánicos, etc.
Actúa por ataque químico sobre la materia orgánica disgregándola y sobre la cal produciendo burbujas de anhídrido carbónico que contribuyen a desatascar.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto: líquido oleoso de incoloro a pardo, marrón claro.
Densidad: 1.8 ± 0,02 g/cc.
pH (solución acuosa al 1%): < 1 aprox.
Contiene ácido sulfúrico concentrado, tensioactivos e inhibidores de corrosión.

APLICACIONES:

GUIC FORTE es un desatascador líquido muy enérgico que elimina, mediante reacciones químicas, taponamientos de distinta naturaleza en conducciones de desagües, trampas de grasa, fosas sépticas, pozos negros, etc. **Uso exclusivo profesional.**

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Se utiliza siempre puro. No debe mezclarse con ningún otro producto. No mezclar con agua con la que reacciona produciendo calor.

Avda. de la Astronomía, 17. Pol. Ind. nº III. San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax.: 91 656 49 51. Apdo. 428 Torreón de Ardoz.

Añadir directamente el producto sobre el desagüe, evitando la formación de proyecciones y salpicaduras. Esta operación debe realizarse lentamente y con mucho cuidado, ya que el producto reacciona en contacto con el agua produciendo proyecciones y un calor intenso.
Dejar actuar el producto entre 5 y 10 minutos, a continuación añadir agua fría abundante y comprobar que la circulación de fluidos se ha recuperado.
No utilizar en lugares donde recientemente se haya empleado otro tipo de desatascadores químicos o lejías.
No utilizar en lugares donde el material de que estén construidas las conducciones no sea resistente al calor

---

TRATAMIENTOS ORIENTATIVOS:

DESAGÜES DE SUELOS: Aplicar 1 litro, esperar 15 minutos y luego añadir agua fría durante 5 minutos.
DESAGÜES DE 15 CM: Aplicar 2 litros, esperar 15 minutos y luego añadir agua fría durante 5 minutos.
TRAMPAS DE GRASA: Aplicar 1 ó 2 litros. Después aplicar entre un 20-50% de la cantidad inicial para un control periódico.
FOSAS SÉPTICAS: Añadir 4 litros, para una capacidad de 2000 litros. Verter sobre el desagüe.
POZOS NEGROS: Añadir 4 litros para una capacidad de 1000 litros.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

Úsese con la adecuada ventilación.
Usar guantes y ropa protectora durante su manipulación.
No trasvasar el producto bajo ningún concepto.
Provoca quemaduras graves.
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase inmediatamente a un médico.
Añadir el producto al agua y nunca al revés.

No ingerir.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para más información, consultar Ficha de Seguridad.

RESTRINGIDO EXCLUSIVAMENTE A USO PROFESIONAL INDUSTRIAL

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros laboratorios.
Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable.

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.