GUIC T-300

DETERGENTE DESENGRASANTE PARA LA LIMPIEZA DE LLANTAS

Edición: 0 Revisión: B
Fecha: Junio/25

PROPIEDADES:

GUIC T-300 es un detergente diseñado especialmente, para la limpieza exterior de vehículos y las llantas de los mismos, dada la gran variedad de tipos de suciedad que éstos pueden presentar y la extrema delicadeza de las pinturas para carrocerías. Su rica composición en secuestrantes, neutraliza los efectos de las aguas duras, evitando las deposiciones de sales en las superficies lavadas.
Por su composición, en base a tensioactivos, disuelve totalmente la suciedad, lo que le hace insustituible en el lavado de llantas. Evita, en la mayoría de los casos, el frotado manual, tan perjudicial para la pintura de carrocerías lo que le hace imprescindible en el lavado químico de automóviles y camiones, así como la eliminación de las protecciones poliméricas presentes en los vehículos nuevos, sin dañar las partes sensibles de los automóviles. Adaptado para la eliminación en frío o caliente. Será útil para eliminar la protección polimérica de todas aquellas marcas de automóviles que la empleen.
Previamente a su uso, se recomienda eliminar los restos de polvo y de arenilla de la carrocería con un lavado, para evitar rayar la pintura
Para facilitar la operación de lavado, se ha logrado mantener en **GUIC T-300** un elevado nivel de espuma, para un mejor arrastre de la suciedad, con el consiguiente ahorro de tiempo y producto.
No deja residuos.
BIODEGRADABILIDAD SUPERIOR AL 90%.

APLICACIONES:

Detergente para el lavado químico de llantas.
Especialmente eficaz en la eliminación de grasa, aceite y productos procedentes de restos de brea, lo que también le convierte en un excelente producto para la limpieza de motores en altas concentraciones.
Se recomienda, en general, en casos de extrema suciedad.

Avda. de la Astronomía, 17. Pol. Ind. nº III. San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax.: 91 656 49 51. Apdo. 428 Torreón de Ardoz.

GUICA,S.A.
Productos Químicos

MODO DE EMPLEO:

GUIC T-300 se suministra concentrado, por lo que previa a su utilización, se recomienda su dilución con agua, siendo la proporción óptima función de la aplicación final.
Puede aplicarse con todo tipo de maquinaria: alta presión de agua fría, agua caliente, inyectores de vapor, rociadores manuales y eléctricos.
Para la limpieza de llantas de automóviles, diluir **GUIC T-300** al 10% en agua.
A las diluciones de empleo, es compatible sobre la mayor parte de superficies pintadas. Para limpieza de vehículos, se recomienda usar entre un 1.5 y un 5% diluido en agua.
Para la limpieza de motores diluir el producto al 50%.

PRECAUCIONES:

No ingerir.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para más información, consultar Ficha de Seguridad.

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros laboratorios.
Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable.

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.

Avda. de la Astronomía, 17. Pol. Ind. nº III. San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax.: 91 656 49 51. Apdo. 428 Torreón de Ardoz.